

HD500

КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА

HI WOOD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Высококачественный универсальный акриловый клей-шпатлёвка специально разработан для монтажа и шпатлевания изделий из фитополимера и полистирола и других легких декоративных элементов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Идеально подходит для монтажа и шпатлевания изделий из фитополимера и полистирола, и других легких декоративных элементов. Существенно ускоряет отделочные работы, экономичен и прост в использовании. Предназначен для внутренних работ. Не подходит для непрерывного погружения в воду. Не применять во время дождя, снега и при высокой (>70%) влажности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Высокая эластичность и деформационная подвижность. Не содержит растворителей. Химически нейтральный, не вызывает коррозии металлов. Не имеет запаха. Легко наносится и очищается. После полного отверждения можно окрашивать. Стоек к плесени и грибку.

СОСТАВ: акриловая дисперсия, пластификатор, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 до +35°C в сухом месте. При транспортировке допускается до 7 циклов замораживания-размораживания (цикл — не более 1 суток) при температуре до -30°C, или однократное замораживание до -30°C, но сроком не более 7 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре от +20 до +25°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 24 месяца при соблюдении правил хранения. Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

TU 20.30.22-001-01324561-2019

Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 до +35°C. Рекомендуемая температура клея +20 – +25°C. Клей-шпатлёвка полностью готов к применению. Недопустимо разбавление водой. Поверхность, на которую наносится клей-шпатлёвка необходимо очистить от грязи, пыли, незакрепленных частиц, остатков ранее примененных герметизирующих материалов и т.п. Поверхность обезжирить. Возможно нанесение клей-шпатлёвки, как на сухую, так и на влажную поверхность. Недопустимо наличие капель влаги. Для нанесения использовать строительный пистолет для герметиков и клеев. Для аккуратного выполнения работ рекомендуется защитить поверхности малярной лентой. Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось отверстие, соответствующее ширине шва. Полная прочность достигается через 48 часов после нанесения (при нормальных условиях). Температурный диапазон эксплуатации от -60 до +80°C.

HD500

КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА

- ФИТОПОЛИМЕР
- ПОЛИСТИРОЛ



1. Очистить поверхность



2. Нанести клей на изделие



3. Приклеить к поверхности



4. Можно шпаклевать



НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ



280 ml e